

HULTER®

**MANUAL DE
INSTRUÇÕES**

CURVADOR DE CANO DE 1/4" A 7/8" COM KIT PRO

HT5ST-R999F



ÍNDICE

Instrução para curvar os canos	2
Instrução para curvamento reverso	3
Certificado de garantia	4

OBRIGADO POR ESCOLHER A HULTER

Parabéns por adquirir o curvador de cano Hulter, essa é uma ferramenta que visa oferecer dinamismo no seu dia a dia e aumentar a sua performance nas suas tarefas.

Neste manual de instruções você poderá verificar todas as informações necessárias para instalar e utilizar seu equipamento bem como mantê-lo limpo e em funcionamento.

Ao final você encontrará o certificado de garantia do equipamento, onde consta o prazo, as condições e observações da garantia Hulter.

É de suma importância a preservação do certificado junto à nota fiscal do produto.

Para casos de garantia ou se ainda tiver alguma dúvida, entre em contato através do nosso telefone e/ou email abaixo:

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através de nossos canais de atendimento:



Site | www.hulter.com.br
Assunto: Garantia /Pós-venda



E-mail | garantia@hulter.com.br



51 3076.8595



ATENÇÃO!

Antes de iniciar o funcionamento de seu aparelho leia todo o conteúdo deste manual.

INSTRUÇÃO PARA CURVAR OS CANOS

(1) Prepare-se antes de fazer o procedimento de curvamento dos canos.

Insira o tamanho desejado na haste de curvamento, em seguida, coloque na barra transversal universal o tamanho correto do cano e aperte o parafuso borboleta. Aviso: existem duas sapatas com dimensões selecionáveis para cada tipo de espessura, assim encaixando nas barras de cobre. Devemos selecionar as dimensões com o mesmo tamanho do cano escolhido para a aplicação. (Os tamanhos estão gravados nas peças deslizantes).

(2) Prepare para iniciar o processo de curvamento dos canos.

Coloque o cano de cobre na horizontal do curvador e comece a puxar a alavanca. O formador de curva se retrairá sob o efeito da gravidade. Segure firme o cano para que ele não gire nas sapatas e que esteja dentro das ranhuras com o tamanho correto. Em seguida, a forma de curvamento chegará ao cano. (Figura)






(3) Curvamento – aperte a alavanca repetidamente. Aperte a alavanca repetidamente até que o cano seja dobrado em um ângulo desejado para o processo.

Aviso: o ângulo máximo é de 90°.

(4) Finalização do processo – início da retirada do cano. Firme bem o dobrador e puxe a alavanca. O formador de curva voltará para o lugar sob o efeito da gravidade. Retire o tubo dobrado. Se o cano dobrado ficar preso na forma anterior, remova-as do equipamento juntos.

(5) Fim do dobramento - retire o tubo preso segurando com uma das mãos e use alguma ferramenta, como martelo, para golpear a forma como na imagem.


Aviso: não bata no cano.




INSTRUÇÃO PARA CURVAMENTO REVERSO

(1) Prepare-se antes de dobrar - fixe o suporte anterior e a barra transversal universal com suporte no equipamento.


Insira a barra transversal universal na haste e aperte-a com um parafuso borboleta. Fixe o suporte da forma de curva e aperte-o com um parafuso borboleta. (Figura)




(2) Prepare-se antes de iniciar o curvamento - barra transversal universal e suportes. Selecione o tamanho desejado nas sapatas e na forma de curva e aperte com o parafuso borboleta. Aviso: existem duas sapatas com dimensões selecionáveis para cada tipo de espessura, assim encaixando nas barras de cobre. Devemos escolher as peças dimensionadas com o mesmo tamanho do cano escolhido para a aplicação. (Os tamanhos estão gravados nas peças deslizantes)



(3) Prepare-se para iniciar o curvamento - coloque o cano de cobre. Firme bem o equipamento, o cano e puxe a alavanca. O formador de curva se retrairá sob o efeito da gravidade. Coloque um cano de cobre na horizontal do curvador de cano e comece a puxar a alavanca. (Figura)



(4) Curvamento - aperte a alavanca repetidamente. Aperte a alavanca repetidamente até que o cano seja dobrado em um ângulo desejado para o processo. Aviso: o ângulo máximo é de 90°.



(5) Fim do dobramento - início da retirada do cano. Firme bem o dobrador e puxe a alavanca. O formador de cano voltará para o lugar sob o efeito da gravidade. Retire o tubo dobrado. Se o cano dobrado ficar preso na forma anterior, remova-as do equipamento juntos. (Consulte a etapa 5 do processo anterior)



CERTIFICADO DE GARANTIA

A Hulter® garante ao usuário deste produto o serviço de assistência técnica, bem como mão-de-obra necessária para eventuais reparos de defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação pelo período da garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal pelo primeiro proprietário, desde que tenha sido observadas as orientações constantes no manual do usuário que acompanha o produto.

GARANTIA LEGAL

O Consumidor tem o prazo de 90 (noventa) dias, contados da emissão da nota fiscal de compra para reclamar de irregularidades (defeitos) aparentes, de fácil e imediata observação, como itens que constituam a parte externa, funcionamento adequado, ou qualquer outro acessível ao usuário. A garantia só será conferida se houver apresentação da nota fiscal de compra.

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

- 1) Esta garantia abrange a substituição de peças ou produtos que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação ou de mão de obra empregada na produção e montagem deste produto:
- 2) Os produtos **NÃO** serão cobertos pela garantia quando:
 - Houver remoção ou adulteração da etiqueta com número de série ou rasura na nota fiscal de venda;
 - Forem instalados ou utilizados em desacordo com o manual de instruções;
 - Forem ligados em tensão diferente à qual são destinados;Sofrerem mau uso, choques, pancadas, descuidos ou ainda alterações ou consertos feitos por entidades ou pessoas não credenciadas como assistente técnico Hulter.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização.

A GARANTIA NÃO COBRE

- 1) Despesas com instalação do produto;
- 2) Produtos ou peças danificados por acidente de transporte ou manuseio, risco amassamentos ou efeitos da natureza/intempéries;
- 3) Mau funcionamento ou queima por problemas na rede elétrica;
- 4) Despesas com transporte, peças ou mão de obra para preparação do local de instalação.
- 5) Despesas de deslocamento do serviço autorizado quando e se o produto estiver fora do município sede do assistente técnico.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- 1) As despesas e eventuais problemas relacionados e consequentes a instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do cliente;
- 2) A Hulter se reserva no direito de alterar sem aviso prévio características técnicas e estéticas dos produtos;
- 3) Chamada relacionadas a orientação de uso constantes no manual de instruções serão passíveis de cobrança do consumidor;
- 4) PARA SUA SEGURANÇA PRESERVE O MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E NOTA FISCAL DO PRODUTO.

ATENDIMENTO DE GARANTIAS HULTER

A garantia Hulter pode ser solicitada diretamente no ponto de venda do produto, lojas Dufrio ou distribuidor autorizado. A Hulter retornará o produto consertado, substituirá o mesmo ou ainda efetuará o reembolso do valor dentro do prazo legal de 30 dias, contados a partir da abertura da solicitação.

OBRIGADO POR ESCOLHER A HULTER



**Em caso de dúvidas, entre em contato
conosco através de nossos canais
de atendimento:**



Site | www.hulter.com.br
Assunto: Garantia / Pós-venda



E-mail | garantia@hulter.com.br



51 3076.8595